

Rénover le carrelage sans pose

Descriptif



Pour gagner du temps sur vos chantiers de rénovation dans les pièces humides type cuisine ou salle de bain, la solution tous usages TX 140® 2 en 1 permet de rénover le carrelage, le liège ou les isolants souples de faible épaisseur sans pose et obtenir une surface lisse prête à peindre.

Véritable enduit de rénovation tous usages, il rebouche joints et irrégularités jusqu'à 4 mm de profondeur garantissant une surface lisse prête à peindre en 24H. TX 140® 2 en 1 prêt à l'emploi est facile à appliquer : au couteau, à la lame à enduire ou à la lisseuse directement sur le support, sa formule enrichie évite l'utilisation préalable d'un primaire d'accrochage. Il est facile à poncer et reste souple après séchage.

Mise en Oeuvre

Etape 1



Reboucher les joints

Reboucher les joints avec une lame à enduire ou une lisseuse, verticalement puis horizontalement.

Laisser sécher 12 à 24 heures.

Poncer pour supprimer les surépaisseurs.

Etape 2



Première passe en plein

Appliquer sur l'ensemble du mur.

Laisser sécher 12 à 24 heures.

Mise en Oeuvre

Etape 3



Obtenir une surface lisse

Si nécessaire, appliquer une 2e passe d'enduit en plus fine épaisseur.

Poncer légèrement au préalable.

Laisser sécher 24 à 48 heures avant mise en peinture.

Etape 4



Mise en peinture

TX 140 2 en 1 est recouvrable par tous types de peintures intérieures et extérieures (sauf minérales).

Poncer légèrement au préalable

Les Produits



TX 140 2 en 1

2 en 1 : Garnissant et lissant

Idéal en pièces humides

Intérieur et extérieur

Reste souple après séchage