

## FICHE TRAVAUX

# Reboucher des petits trous et fissures

## Descriptif



Avant de peindre votre mur, vous découvrez qu'il présente quelques petits trous et petites fissures apparentes.

Il vous faut donc rapidement réparer ces petits défauts avant de passer à l'étape de la décoration, sans réaliser des travaux d'enduit importants.

## Pas à pas – Application Classique

### Etape 1



### Ouvrir la fissure

Avant toute intervention, procédez à un nettoyage (voire lessivage si le mur est très sale ou gras : cuisine par exemple) ou un simple dépoussiérage du mur.

En présence d'une fissure fine, passer un enduit ne donnerait aucun résultat, on le verrait rapidement se fendiller, se détacher et la fissure réapparaître.

- A l'aide du grattoir triangulaire, ouvrez la fissure afin de lui donner une surface suffisante d'accrochage de l'enduit.

### Etape 2



### Dépoussiérer

Dépoussiérer pour éliminer les parties non adhérentes

## FICHE TRAVAUX

### Etape 3



#### Préparer la cartouche

Visser l'embout de la cartouche Couper l'embout en biais à la taille du joint à réaliser Appliquer à l'aide d'un pistolet la cartouche.

### Etape 4



#### Appliquer

Appliquer un cordon régulier en poussant vers l'avant et en ayant pris soin de bien remplir le joint à combler

### Etape 5



#### Lisser

Lisser le joint à l'état frais et essuyer les bavures à l'éponge.

### Etape 6



#### Mise en peinture

Mise en peinture : 4 heures

## FICHE TRAVAUX

### Pas à pas – Application au Rouleau

#### Etape 1



#### Ouvrir la fissure

Ouvrir la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépeussier.

#### Etape 2



#### Déposer l'enduit

Une fois que l'enduit est sec, vous pouvez procéder au ponçage. Notez que le séchage est d'autant plus rapide que la couche de lissage est peu épaisse.

#### Etape 3



#### Coller la bande

Mise en peinture : 4 heures

#### Etape 4



#### Lisser la bande

Appliquez une deuxième couche d'enduit au rouleau de façon à recouvrir la bande.

#### Etape 5



#### Lisser avec la spatule

Lissez à l'aide de la spatule, en débordant d'environ 3 cm de chaque côté de la bande.

La spatule doit former un angle de 45° environ.

## FICHE TRAVAUX

### PRODUIT



#### STOPPER FISSURES

Application Facile

Empêche la réapparition des fissures

Joints entre bois et maçonnerie : porte, plinthes, fenêtres

Peut être peint

Sans ponçage



#### MAGIC' FISSURES EXPRESS

Empêche la réapparition des fissures

Prêt à peindre : 24 H



#### MAGIC' FISSURES GRANDS TRAVAUX

Empêche la réapparition des fissures

Murs et plafonds intérieurs

Épaisseur : jusqu'à 5 mm

Prêt à peindre : 24H