

FICHE TRAVAUX

Rendre lisse un crépi façade



Descriptif

Sur votre patio, sur votre terrasse ou autour de votre porte d'entrée, votre façade est en crépi et vous avez envie d'avoir un mur lisse.

TOUPRET vous recommande l'enduit Spécial Façade RX3. C'est un enduit de ragréage pour façade, spécialement conçu pour égaliser et lisser en épaisseur les surfaces à relief.

Pas à pas

Etape 1



GRATTER, DÉPOUSSÉRER, LESSIVER

Avant d'appliquer l'enduit, il est nécessaire de bien gratter, dépoussiérer et nettoyer le mur soit en époussetant à l'aide d'une brosse, soit en le lessivant si son état l'impose pour que l'enduit adhère bien sur sa surface.

En ce dernier cas, respecter un temps de séchage suffisant (selon température et hygrométrie) avant de procéder à la pose de l'enduit. En cas de fissures sur la façade, les ouvrir largement avec un grattoir triangulaire avant de les combler avec ce même enduit lors de la pose de la première couche.

FICHE TRAVAUX

Etape 2



APPLIQUER

Étaler l'enduit à la lisseuse, en couche épaisse en procédant par des gestes larges et arrondis pour bien répartir l'enduit sur le mur.

Pour l'application, prendre un large couteau porteur ou une taloche et ne pas hésiter à "charger" l'enduit sur l'outil, pour faciliter la dépose du produit.

Ne pas chercher à obtenir directement un aspect de surface parfaitement régulier et lisse - La 1^{re} couche sert juste à charger, recouvrir et aplanir la surface

Etape 3



APPLIQUER LA 2^{me} COUCHE

Lorsque la première couche est sèche (environ 3 h), couper les sardines (lignes surélevées qui dépassent de la surface de l'ensemble) formées aux endroits de reprises, avec la tranche de la lame de votre outil. Poncer localement si nécessaire pour faciliter l'application de la seconde couche.

Etape 4



PONCER

Lorsque la première couche est sèche (environ 3 h), couper les sardines (lignes surélevées qui dépassent de la surface de l'ensemble) formées aux endroits de reprises, avec la tranche de la lame de votre outil. Poncer localement si nécessaire pour faciliter l'application de la seconde couche.

FICHE TRAVAUX

PRODUIT



SPECIAL FACADE RX 3

- + Réparer sans coffrage
- + Fibré
- + Mise en peinture rapide : 24 H
- + Compatible toutes peintures, chaux et crépis en façade
- + Sans limite d'épaisseur