

FICHE TRAVAUX

PURIFIER L'AIR INTERIEUR

Descriptif



L'air intérieur 10 fois plus pollué que l'extérieur, les sources de pollution sont nombreuses (produits d'entretien, textiles d'ameublement...) et peuvent causer des irritations, allergies voir troubles respiratoires...cela mérite de réagir !!!

Avec la solution Sanit, l'enduit de lissage dépolluant assainit jusqu'à 90 %* de l'air intérieur pour libérer un air purifiant plus de 60 ans !!!

L'enduit de lissage dépolluant s'applique facilement avec une lisseuse ou au rouleau et à la raclette.

Pas à pas – Application Classique

Etape 1



DEPOUSSIERER

Avant toute intervention, procédez à un nettoyage (voire lessivage si le mur est très sale ou gras : cuisine par exemple) ou un simple dépoussiérage du mur.

On peut également se contenter de passer dessus une éponge humide qui capte bien les poussières.

Laissez sécher.

FICHE PRODUIT

Etape 2



APPLIQUER

Avec un large couteau de peintre, étalez l'enduit que vous prendrez directement en pâte ou que vous obtiendrez par dilution de l'enduit en poudre dans l'eau.

Il faut environ 1 dose d'eau pour 2 doses de poudre à verser sur l'eau. Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures. Pour vérifier la bonne consistance de l'enduit, il faut que celui-ci tienne sur un couteau (à enduire) retourné.

Etape 3



LISSER

En tenant votre spatule ou couteau large, le plus plat possible, vous enlèverez les excédents d'enduit, ce qui vous permettra d'égaliser la couche d'enduit de lissage à l'épaisseur voulue.

En cas de besoin d'une épaisseur importante, préférez passer une première couche rapide et une seconde couche de finition plutôt que de vouloir réaliser le lissage en une seule passe.

Etape 4



PONCER

Une fois que l'enduit est sec, vous pouvez procéder au ponçage. Notez que le séchage est d'autant plus rapide que la couche de lissage est plus fine.

Etape 5



MISE EN PEINTURE

Mise en peinture : 4 heures

FICHE PRODUIT

Pas à pas – Application au Rouleau

Etape 1



DEPOUSSIERER

Avant toute intervention, procédez à un nettoyage (voire lessivage si le mur est très sale ou gras : cuisine par exemple) ou un simple dépoussiérage du mur.

On peut également se contenter de passer dessus une éponge humide qui capte bien les poussières. Laissez sécher

Etape 2



APPLIQUER

Appliquez au rouleau l'enduit sur votre mur en procédant par petites zones de 1m². La consistance du produit est épaisse, mais l'enduit s'assouplit pendant l'application...

Etape 3



LISSER A LA RACLETTE

Une fois que l'enduit est sec, vous pouvez procéder au ponçage. Notez que le séchage est d'autant plus rapide que la couche de lissage est peu épaisse.

Etape 4



MISE EN PEINTURE

Mise en peinture : 4 heures

FICHE PRODUIT

PRODUIT



LISSAGE DÉPOLLUANT

Purifie durablement l'air intérieur
Assainit jusqu'à 90% de l'air intérieur
Prêt à l'emploi