

Les chantiers en pulvérisation airless



Descriptif

La pulvérisation se fait à l'aide d'une machine sans air.

La machine est équipée d'un pistolet et permet une dépose régulière, une rapidité d'exécution et de mise en œuvre sur les chantiers.

Le confort d'utilisation est un des grands avantages de l'AIRLESS : légèreté du pistolet et du tuyau, moins bruyante, plus maniable et avec un encombrement réduit par rapport aux autres machines. Idéal pour les chantiers difficiles et à étages.

Peut être utilisée pour : débullage, dégrossissage, lissage, finition et bandes à joint.

Mise en Oeuvre

Etape 1



PREPARATION DE LA MACHINE

Oter la crépine, le filtre de pompe et le filtre de crosse du pistolet pour faciliter le passage de l'enduit.

Plonger le pied de la pompe dans un seau d'eau pour amorcer la pompe, puis plonger le pied de pompe de l'airless dans l'enduit.

Etape 2



LE CHOIX DES BUSES

À chaque enduit TOUPRET correspond une ou plusieurs buses adaptées.

Se reporter aux indications fournies pour chacun des produits.

Mise en Oeuvre

Etape 3



APPLICATION

Pulvériser l'enduit en vous positionnant perpendiculairement au support à une distance de 0,7 m à 1 m.

Déplacer le pistolet le long de la surface à vitesse régulière pour une dépose homogène.

Procéder par passes croisées en chevauchant la passe précédente de 50% à chaque passage.

Etape 4



SURFACER

Après pulvérisation, lisser avec une lame de 50 cm minimum.

Il est conseillé de lisser le plafond avant les murs.

Appliquer une seconde passe si nécessaire dès que la première est sèche.

Certains de nos enduits autolissants ne nécessitent pas de passer la lame à enduire.

Les Produits



AIRSPRAY 2 EN 1

Bon pouvoir garnissant

Convient en mélange avec le PULS'AIR EXTRA FIN

Excellente glisse

Ponçage facile

Les Produits



AIRSPRAY G

Bon pouvoir garnissant
Convient en mélange avec le PULS'AIR EXTRA FIN
Excellente glisse
Ponçage facile



AIRSPRAY FINISH

Blanc opacifiant
Faible usure du matériel
Gouttelette fine et arrondie
Recouvrable par peinture



AIRSPRAY J

Blanc opacifiant
Faible usure du matériel
Gouttelette fine et arrondie
Recouvrable par peinture