

TOUPRET®

ENDUIT DE LISSAGE DÉPOLLUANT PURIFIE DURABLEMENT L'AIR INTÉRIEUR

L'enduit de lissage dépolluant TOUPRET **lisse les petits défauts et imperfections des murs et plafonds**. Sa technologie SANEO capte et détruit le formaldéhyde contenu dans l'air ambiant et **purifie durablement votre intérieur** !

- Prêt à l'emploi
- Facile à appliquer et à poncer
- Prêt à peindre 8H
- Blanc – Sans odeur



APPLICATION



Dépoussiérer.



Étaler l'enduit par zones d'environ 1 m².



Enlever l'excédent en tenant la spatule à plat sur le mur.



Poncer lorsque l'enduit est sec.

Pensons à notre santé : le port du masque est recommandé lors du ponçage.

Astuce : Utilisez une deuxième spatule, appelée couteau porteur, pour faciliter l'application


LES BONS OUTILS



Brosse à dépolluier



2 spatules de 20 cm



Cale à poncer + papier de verre à grain très fin

APPLICATION POSSIBLE AUSSI AU ROULEAU ET À LA RACLETTE TOUPRET



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Destination



Nettoyage**



Épaisseur



Prêt à peindre*



Entre 2 couches*



*Les temps de séchage et de redoublement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

** Pour nettoyer vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.

SUPPORTS INTÉRIEURS

- Murs et plafonds, bruts ou peints.
- Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, enduit, béton, ciment, béton cellulaire.
- Vos supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres et cohésifs.
- L'application d'une sous-couche est conseillée avant utilisation sur plâtre, carreaux de plâtre et béton cellulaire.

TOUPRET®

ENDUIT DE LISSAGE DÉPOLLUANT PURIFIE DURABLEMENT L'AIR INTÉRIEUR

Dépolluez grâce
à la technologie

saneo®

POUR UN AIR PLUS SAIN



Polluant intérieur n°1, le formaldéhyde se dégage des matériaux de construction et de décoration, il est aussi présent dans de nombreux produits ménagers et sources de combustion (poêles, cuisinières, cheminées, etc). Ses impacts sur la santé sont sérieux : gênes, irritations, troubles respiratoires, allergies...

EFFET IMMÉDIAT DE L'ENDUIT : purifie l'air dès l'application en détruisant les molécules de formaldéhyde. Reste actif pendant toute la durée de vie de l'enduit soit environ 60 ans.

DÉPOLLUE MÊME RECOUVERT : efficace avec tout type de peinture acrylique, destruction optimale du formaldéhyde associé à une peinture dépolluante.

Taux de dépollution
de l'air intérieur



Seau de 10kg
Environ 35m²



Tests réalisés par un laboratoire extérieur conformément au protocole de la norme ISO16000

Flasher ici pour suivre
nos conseils en images



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.toupret.com

N°Azur 0 810 47 20 20

PRIX APPEL LOCAL

TOUPRET S.A.

24, rue du 14 Juillet

91 813 Corbeil-Essonnes Cedex - France

Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20

Fax. : 33 (0) 1 60 75 87 11



ENDUITS DE PEINTURE - NF 446
www.ecolabels.fr

Cette marque NF Environnement conjugue efficacité et écologie.

• Performance garantie par la norme NF T30-608.

• Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses).

Pour plus d'informations, consultez le site www.ecolabels.fr.