



**BRINGT DIE  
ENDBESCHICHTUNG  
ZUR GELTUNG**

# LACKSPACHTEL

## FINISH-GLÄTTSPACHTEL FÜR ENDBESCHICHTUNGEN MIT HOCHGLANZLACK



- ▶ **SEHR GLATTE UND HARTE OBERFLÄCHE**
- ▶ **IDEAL IN FEUCHTEN RÄUMEN UND AUF GRUNDIERTEM HOLZ**
- ▶ **AUSSERGEWÖHNLICH LEICHT ZU VERARBEITEN**
- ▶ **SCHNELLES AUSTROCKNEN**

### EINSATZ

Pastöser Finish-Glättspachtel im Innen- und Aussenbereich, für den manuellen Auftrag.

### UNTERGRÜNDE

Der **LACKSPACHTEL** haftet auf neuen, renovierten, unbehandelten oder gestrichenen Untergründen :

- Gips, Gipsplatten, Gipskartonplatten,
- Altanstrichen,
- Allen Spachtel Arten,
- Grundiertem Holz.

### ENDBESCHICHTUNG

Mit jeder Art von Farben und Wandverkleidungen.

### Technische und Physikalische DATEN

**LACKSPACHTEL:** Pastöser Spachtel aus äusserst feinkörnigen mineralischen Füllstoffen, mit Kunstharz gebunden (Alkyd-Urethanharzen).

- Einstufung (NFT 36-005) : Famille IV Klasse 4a
- Kodifizierung (EN 16-566): G<sub>3</sub>S<sub>1</sub>V<sub>0</sub>W<sub>0</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>R<sub>0</sub>
- Schichtdicke : 0,2 mm (punktuell bis zu 5 mm)
- Verbrauch : 150 à 200 g/m<sup>2</sup>
- 2. Schicht möglich, nach 3 Stunden
- Endbeschichtung : Durchschnittlich 3 Stunden (nach vollständigem Austrocknen)
- Farbe : leicht Beige
- Shore-Härte : 80
- Haftung Spachtel/Untergrund (EN 16-566) : > 0,8 MPa

### ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Der Lackschpachtel ist mit dem Spachtelmesser oder der Glättkelle aufzutragen.
- Werkzeugreinigung : mit Terpentinersatz
- Haltbarkeit : Das Produkt ist 12 Monate garantiert ab Einkauf, das Rechnungsdatum ist massgebend. In der geschlossenen Originalverpackung, vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

### VERPACKUNGSEINHEITEN

- Dose : 1 kg
- Eimer : 5 kg

### EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Den Lackschpachtel nie auf Polystyrol oder auf geklebten Wandverkleidung auftragen.
- Nicht unter einer Temperatur von + 5° C oder über 35° auftragen, sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von über 80%.
- Nie auf überhitzten oder feuchten Untergründen auftragen.
- Nie direkt auf alkalische Untergründe, Zement auftragen.

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Gemäss den geltenden Vorschriften muss der Untergrund hart, tragfähig, trocken und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein.


### NORMEN

- EN 16-566 : Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich.
- NFT 36-005 : Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): Verarbeitung wie Tapeten und Wandverkleidungen.

### GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft.
- Das Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich auf [www.toupret.ch](http://www.toupret.ch).

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An- und Verwendung von **LACKSPACHTEL** werden mit gutem Glauben und Gewissen durch die Erfahrungen der Firma TOUPRET gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C, und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Die Toupret-Spachtel tragen zur inneren Luftqualität bei. Unsere Produkte entsprechen den Richtlinien um die Schadstoff Emissionen zu begrenzen sowie bei Lösungsmittelhaltigen Produkten (VOC). Die Notierung geht von A+ (das Produkt hat wenig oder überhaupt keinen VOC Anteil) bis zu C (das Produkt hat einen hohen VOC Anteil). 95 % der Toupret-Produkte sind A+ oder A etikettiert.

**TOUPRET SUISSE**

Rue des Forgerons 18 - CH-1700 Fribourg  
Tél. : +41 (0)26 422 4055  
[toupretsuisse@toupret.com](mailto:toupretsuisse@toupret.com)  
[www.toupret.ch](http://www.toupret.ch)